














## Click 16 – zaklapávací polykarbonátový systém s 10letou zárukou vhodný pro snadnou a rychlou instalaci bez použití přtláčných lišt.

Materiál	Tloušťka [mm]	Barva	Rozměr [mm]		Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	Světelná propust. [%]	Prostup tepla U [W/m <sup>2</sup> K]	Cena Kč/m <sup>2</sup>	
			šířka	délka				bez DPH	s DPH
	16	čirá	250	2000, 3000, 4000, 5000, 6000	2,4	65	2,1	568	687
		bronz	250	2000, 3000, 4000, 5000, 6000				596	721

Barva: bronz = hnědá = kouřová

### Příslušenství

Materiál	Označení	Rozměr	Provedení	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
					bez DPH	s DPH
	AL U profil jednoduchý 16 mm	6,4 m	stříbrný elox s krycí folií	bm	45	54
	AL U profil s prodlouženou hranou 16 mm	2,1; 6,4 m	stříbrný elox s krycí folií	bm	57	69
		2,1; 6,4 m	hnědý elox <b>NOVINKA</b>		57	69
		6,3 m	dekor borovice – <b>výprodej</b>	43	<b>52</b>	
	PC U profil jednoduchý 16 mm	2,1 m	čirý plast	bm	38	46
	PC U profil jednoduchý 16 mm	2,1 m	bronzový plast	bm	42	51
	AL F profil 16 mm	2; 3; 4 a 6 m	stříbrný elox s krycí folií	bm	104	126
		3; 4 a 6 m	hnědý elox <b>NOVINKA</b>		104	126
		2; 3; 4 a 6 m	dekor mahagon – <b>výprodej</b>		97	<b>117</b>
	Al rohový profil 16 mm	2; 3; 6 m	stříbrný elox s krycí folií	bm	170	206
	Vrut se zapuštěnou hlavou pro dřevěnou konstrukci	4 × 35 mm		ks	0,60	0,70
	Vrut s čočkovou hlavou pro dřevěnou konstrukci (bok)	4 × 30 mm		ks	1,30	1,60
	Upevňovací podložka Click	30 × 8 mm	bílý plast	ks	3,00	3,60
	Podložka s gumovým těsněním	5 × 16 mm	pozink	ks	1,40	1,70
	Silikonový tmel	315 ml	transparentní	ks	90	109
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm	šíře 15 mm	šedá – 30 m	role	81	98
		šíře 30 mm	šedá – 30 m	role	105	127
		šíře 30 mm	bílá – 30 m	role	160	194
		šíře 50 mm	šedá – 30 m	role	200	242
		šíře 50 mm	bílá – 30 m	role	255	309
		šíře 60 mm	šedá – 30 m	role	250	303
	AL páska samolepící plná	šíře 38 mm	50 m	role	216	261
	Páska samolepící perforovaná	šíře 38 mm	33 m	role	300	363

U položek označených **VÝPRODEJ** je cena uvedena již po slevě a je konečná.

**Použití:** Click 16 je materiál vhodný pro tepelně izolační nerozbitné zasklívání přístřešků, teras, altánků, pro zastřešení parkovacích míst apod.

**UV ochrana:** desky jsou vždy na vnější (exteriérové) straně opatřeny UV filtrem, čímž získávají ochranu proti povětrnostním vlivům.

**Excelentní vzhled:** struktura ledových krystalů uvnitř komůrek způsobuje lepší rozptýlení světla a maskuje nečistoty.

**Samočistící povrch:** díky způsobu montáže bez přtláčných lišt spláchne dešťová voda veškeré nečistoty, které by se jinak u lišt držely.

**Záruka:** poskytujeme 10letou záruku na odolávání povětrnostním podmínkám.

### Jsmo držitelem certifikátu PC panelů CLICK 16

Ceny jsou uvedeny v Kč/m<sup>2</sup> (bm, ks) exv sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Platnost od 12. 8. 2019

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz  
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz  
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz