

Ohýbačky Shannon HR

Technické provedení	HR 50		HR 125		HR 220		HR 300	
Pracovní délka [mm]	500		1 250		2 200		3 000	
Standardní šířka profilu [mm]	15 nebo 30		15 nebo 30		20 nebo 40		20 nebo 40	
Tloušťka ohýbaných desek [mm]	1-5		1-5		1-8		1-8	
Max. počet regulátorů	1		1		1		1	
Max. počet ohřívacích lišt	1		1		1		1	
Max. příkon [W]	225		500		1 000		1 000	
Napětí [V]	220-230		220-230		220-230		220-230	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	16 770	20 292	29 850	36 119	42 600	51 546	51 600	62 436
Příslušenství								
Profil pro folie (max. 125 cm)	4 167	5 042	8 333	10 083	9 167	11 092	9 167	11 092
Fixační přípravek 65 cm	9 833	11 898	9 833	11 898	9 833	11 898	9 833	11 898
Fixační přípravek 125 cm	13 167	15 932	13 167	15 932	13 167	15 932	13 167	15 932
Fixační přípravek 220 cm	28 333	34 283	28 333	34 283	28 333	34 283	28 333	34 283

Ohýbačky Shannon HRT

Technické provedení	HRT 65		HRT 125		HRT 220		HRT 300	
Pracovní délka [mm]	650		1 250		2 200		3 000	
Standardní šířka profilu [mm]	15 nebo 30		15 nebo 30		20 nebo 40		20 nebo 40	
Vzdálenost mezi 2 lištami [mm]	20-445		20-610		25-800		25-800	
Tloušťka ohýbaných desek [mm]	1-5		1-5		1-8		1-8	
Max. počet regulátorů	2		4		4		4	
Max. počet ohřívacích lišt	4		4		4		4	
Max. příkon [W]	1 000		2 000		4 000		4 000	
Napětí [V]	220-230		220-230		220-230		220-230	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 lišta, 1 × EV regulátor	33 663	40 732	61 137	73 976	100 579	121 701	129 316	156 472
2 lišty, 2 × EV regulátor	48 789	59 035	78 789	95 335	123 158	149 021	154 737	187 232
3 lišty, 3 × EV regulátor			96 442	116 695	155 211	187 805	180 158	217 991
4 lišty, 4 × EV regulátor			114 095	138 055	168 316	203 662	205 579	248 751
2 lišty, 1 × DB regulátor	39 632	47 955	68 684	83 108				
4 lišty, 2 × DB regulátor	60 726	73 478	93 884	113 600				
Příslušenství								
Extra EV regulátor (pro 1 lištu)	11 333	13 713	13 000	15 730	17 333	20 973	19 333	23 393
Extra DB regulátor (pro 2 lišty)	13 000	15 730	15 333	18 553				
Standardní ohřívací lišta	4 633	5 606	5 633	6 816	6 500	7 865	7 500	9 075
Lišta se 2 ohřívacími dráty	5 500	6 655	7 000	8 470	8 967	10 850	10 267	12 423
Lišta se 3 ohřívacími dráty			9 167	11 092	10 667	12 907	11 667	14 117
Kovový stůl pod ohýbačku	12 500	15 125	12 500	15 125	29 833	36 098	29 833	36 098
Profil pro folie (max. 125 cm)	4 167	5 042	8 333	10 083	9 167	11 092	9 167	11 092
Fixační přípravek 65 cm	9 833	11 898	9 833	11 898	9 833	11 898	9 833	11 898
Fixační přípravek 125 cm	13 167	15 932	13 167	15 932	13 167	15 932	13 167	15 932
Fixační přípravek 220 cm	28 333	34 283	28 333	34 283	28 333	34 283	28 333	34 283

Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Platnost od 6. 5. 2016

Ohýbačky Shannon HRK, HRP/S

Technické provedení	HRK 65		HRK 125		HRP/S 220		HRP/S 300	
Pracovní délka [mm]	650		1250		2200		3000	
Vzdálenost mezi 2 lištami [mm]	20–445		20–610		25–1000		25–1000	
Tloušťka ohýbaných desek [mm]	1–6		1–6		2–12		2–12	
Max. ohýbaná tloušťka [mm]	12		20		15		15	
Max. počet regulátorů	2		4		4		4	
Max. počet ohřívacích lišt	2 + 2		4 + 4		2 + 2		2 + 2	
Max. příkon [W]	1 000		3 200		4 000		4 000	
Napětí [V]	220–230		220–230		220–230		220–230	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 lišta spodní, 1 horní, 1 × DB regulátor	89 970	108 864	126 000	152 460				
2 lišty spodní, 2 horní, 2 × DB regulátor	116 640	141 134	159 000	192 390				
3 lišty spodní, 3 horní, 3 × DB regulátor			189 000	228 690				
4 lišty spodní, 4 horní, 4 × DB regulátor			217 500	263 175				
1 lišta spodní, 1 horní, 2 × EV regulátor	98 670	119 391	137 700	166 617				
2 lišty spodní, 2 horní, 4 × DB regulátor			183 000	221 430				
1 lišta spodní, 1 horní, 2 × regulátor					252 000	304 920	314 700	380 787
2 lišty spodní, 1 horní, 3 × regulátor					270 000	326 700	338 850	410 009
2 lišty spodní, 2 horní, 4 × regulátor					294 000	355 740	375 000	453 750
4 lišty spodní, 2 horní, 4 × regulátor					305 700	369 897	388 500	470 085
Příslušenství								
Extra EV regulátor (pro 1 lištu)	11 333	13 713	13 000	15 730				
Extra DB regulátor (pro 2 lišty)	13 000	15 730	15 333	18 553				
Regulátor					17 333	20 973	19 333	23 393
Standardní spodní lišta 15 nebo 30 mm	4 633	5 606	5 633	6 816				
Standardní spodní lišta 20 nebo 40 mm					6 500	7 865	7 500	9 075
Lišta se 2 ohřívacími dráty 30 mm	5 500	6 655	7 000	8 470				
Lišta se 2 ohřívacími dráty 50 mm					8 967	10 850	10 333	12 503
Lišta se 3 ohřívacími dráty 78 mm			9 167	11 092				
Standardní horní lišta 15 nebo 30 mm	6 500	7 865	7 967	9 640				
Standardní horní lišta 20 nebo 40 mm					8 500	10 285	10 833	13 108
Lišta horní se 2 ohřívacími dráty 30 mm	6 833	8 268	9 500	11 495				
Lišta horní se 2 ohřívacími dráty 50 mm					10 833	13 108	13 333	16 133
Lišta horní se 3 ohřívacími dráty 78 mm			12 333	14 923				
Extra přítlačný rám	5 500	6 655	6 500	7 865	8 000	9 680	10 000	12 100
Stůl pod ohýbačku s kolečky a brzdou	12 500	15 125	12 500	15 125				
Profil pro folie (max. 125 cm)	4 167	5 042	8 333	10 083	9 167	11 092	9 167	11 092
Fixační přípravek 65 cm	9 833	11 898	9 833	11 898				
Fixační přípravek 125 cm	13 167	15 932	13 167	15 932	13 167	15 932	13 167	15 932
Fixační přípravek 220 cm					28 333	34 283	28 333	34 283

Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Platnost od 6. 5. 2016

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

Ohýbačky Shannon HRP, HRP/D a HRT/D

Technické provedení	HRP 220		HRP 300		HRP 300/D		HRT 300/D	
Pracovní délka [mm]	2200		3000		3000/2000		3000	
Vzdálenost mezi 2 lištami [mm]	25–1000		25–1000		25–900		25–950	
Tloušťka ohýbaných desek [mm]	2–12		2–12		2–12		2–8	
Max. ohýbaná tloušťka [mm]	20		20					
Max. počet regulátorů	8		8		8		4	
Max. počet ohřívacích lišt	4 + 4		4 + 4		4/4		4	
Max. příkon [W]	8 000		8 000		8 000		4 000	
Napětí [V]	380		380		380		220–230	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 lišta spodní, 1 horní, 2 × regulátor	414 150	501 122	461 310	558 185				
2 lišty spodní, 1 horní, 3 × regulátor	440 100	532 521	461 910	595 211				
2 lišty spodní, 2 horní, 4 × regulátor	477 000	577 170	537 000	649 770				
3 lišty spodní, 2 horní, 5 × regulátor	502 950	608 570	567 600	686 796				
3 lišty spodní, 3 horní, 6 × regulátor	539 850	653 219	612 690	741 355				
4 lišty spodní, 3 horní, 7 × regulátor	565 800	684 618	643 290	778 381				
4 lišty spodní, 4 horní, 8 × regulátor	599 700	725 637	688 380	832 940				
2 lišty spod., 2 hor., 4 × regulátor + 3 × pás					599 700	725 637		
3 lišty spod., 3 hor., 6 × regulátor + 4 × pás					679 050	821 651		
4 lišty spod., 4 hor., 8 × regulátor + 4 × pás					746 550	903 326		
2 lišty spodní, 2 × regulátor + 3 × pás							327 000	395 670
3 lišty spodní, 3 × regulátor + 4 × pás							363 000	439 230
4 lišty spodní, 4 × regulátor + 4 × pás							387 150	468 452
Příslušenství								
Regulátor	22 333	27 023	26 500	32 065			19 333	23 393
Regulátor spodní					26 500	32 065		
Regulátor horní					22 333	27 023		
Standardní spodní lišta 20 nebo 40 mm	6 500	7 865	7 500	9 075	7 500	9 075	7 500	9 075
Lišta se 2 ohřívacími dráty 50 mm	8 967	10 850	10 267	12 423	10 267	12 423	10 267	12 423
Lišta se 3 ohřívacími dráty 78 mm	10 667	12 907	11 667	14 117	11 667	14 117	11 667	14 117
Standardní horní lišta 20 nebo 40 mm	9 833	11 898	12 300	14 883	9 833	11 898		
Lišta horní se 2 ohřívacími dráty 50 mm	11 833	14 318	14 333	17 343	11 833	14 318		
Lišta horní se 3 ohřívacími dráty 78 mm	14 967	18 110	16 500	19 965	14 967	18 110		
Extra nastavitelné uchycení nebo roll lišta					8 833	10 688		
Extra jednoduchý transportní pás					13 167	15 932	13 167	15 932
Extra dvojitý transportní pás					19 167	23 192	19 167	23 192
Extra přítlačný rám	8 833	10 688	11 300	13 673				
Fixace 3000					79 833	96 598	79 833	96 598

Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Platnost od 6. 5. 2016

Ohýbací automat FBM

Technické provedení	FBM 50		FBM 60	
Pracovní délka [mm]	50		65	
Tloušťka ohýbaných desek [mm]	0,4–1		0,4–1	
Vzdálenost mezi 2 lištami [mm]	45–420		45–420	
Max. počet ohřívacích lišt	2		2	
Max. příkon lišt [W]	400		400	
Příkon motoru [W]	370		370	
Napětí [V]	220–230		220–230	
Cena v Kč	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	477 000	577 170	566 700	685 707
Příslušenství				
Ohřívací lišta	7 500	9 075	8 833	10 688



Ceny: uvedené ceny jsou orientační, ke každé zakázce vypracujeme konkrétní nabídku podle aktuálních přepravních podmínek a kursu Kč/EUR.

Balné a doprava: od výrobce není započítáno v ceně (orientačně 5000–15000 Kč + DPH dle velikosti stroje)

Dodací termíny: pro ohýbačky HR, HRT a HRK 1–2 týdny; pro ostatní velké ohýbačky 3–4 týdny

Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Platnost od 6. 5. 2016

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz