

pěněné PVC



Pěněné PVC desky Palight, Palf foam

- vhodné pro potisk stojanů a displejů
- snadné zpracování tradičními nástroji
- mechanicky a elasticky stabilní
- 10 různých barev

ZENIT[®]
www.zenit.cz

Pěněné desky PALIGHT

PALIGHT je všestranně použitelná, flexibilní a pevná pěněná PVC deska s nízkou hmotností pro ideální použití v reklamě a stavebnictví. **PALIGHT** poskytuje nejbělejší barvu a byl úspěšně testován u většiny výrobců digitálních tiskových strojů. Pro tiskaře a inzerenty je velkou výhodou stálý, hladký a světlý povrch pro výrobu vysoce kvalitních displejů.

PALIGHT se snadno zpracovává, řeže a tvaruje pomocí tradičních nástrojů a zařízení a může se potisknout, pomalovat a laminovat.

Použití:

- **reklama** – konstrukce znaků/log, displejů a výstavních stánků...
- **výroba** – modely, příčky a přepážky, obkládání stěn, interiérové dekorace, potrubí klimatizací...
- **průmysl** – kontrolní stanoviště a panely, sklady do žiravých prostředí, potrubí...
- **sítotisk** – rovný, konzistentní povrch je ideální pro sítotisk. Je vhodný pro použití s barvami na vodní bázi i na bázi rozpouštědel. Povrch desek PALIGHT způsobuje díky malé schopnosti absorpce sníženou spotřebu tiskové barvy.
- **digitální tisk** – materiál byl vyvinut speciálně pro potisk. Všechny desky v tloušťkách od 1 do 10 mm disponují světlým a hladkým povrchem pro věrné zobrazení barev předlohy. Se svým hladkým, rovným povrchem, stejně jako trhu odpovídající rozměrovou stálostí se hodí desky PALIGHT k použití s UV vytvrzovanými barvami a barvami pro digitální tisk na bázi rozpouštědel.

Vlastnosti a přednosti:

- optimálně konstruovaný pro digitální tisk
- jasně bílý, hladký a jednotný povrch
- dostupný skladem v základní škále 9 standardních barevných odstínů a dalších 14 designových odstínů na vyžádání
- matný nebo lesklý povrch
- dobrá izolace, nízký prostup tepla
- netoxický
- hořlavost: samozhášivý
- snadno se zpracovává pomocí tradičních nástrojů, slouží k potiskování a pomalování
- snadno se lepí, vakuově tvaruje, frézuje (CNC), laminuje, vysekává...
- minimální absorpce vody (1%)
- vysoce chemicky odolný
- splňuje mnohé mezinárodní normy
- tloušťka bílá: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 15; 19 mm
- tloušťka barvy: 3; 5 mm
- rozměry desek: 1220x2440, 1560x3050, 2030x3050 mm

Pěněné desky PALFOAM

PALFOAM nabízí snadné zpracování pěněných PVC desek cenově dostupné kategorie. Jeho zářivě bílý, pevný a hladký povrch poskytuje dobrý podklad pro potištní a laminování vysoce kvalitních stojanů a displejů.

PALFOAM je pružný, univerzální, velmi dobře opracovatelný, snadno se řeže tradičními nástroji a zařízeními.











Použití:

- přenosné displeje
- stánky na podporu prodeje
- nápisy, loga
- interiérové dekorace
- výstavní stánky
- pláště displejů a světelných zdrojů















Vlastnosti a přednosti:

- nízká cena
- lehčí než PALIGHT
- zářivý, hladký, stálý povrch
- mechanicky a elasticky stabilní
- dobře izoluje
- snadno se zpracovává pomocí tradičních nástrojů, barev a tiskových strojů
- snadno se lepí, vakuově tvaruje, frézuje (CNC), laminuje, vysekává...
- vysoce chemicky odolný
- minimální absorpce vody (1%)
- netoxický
- čerpá z 30-ti let zkušeností při výrobě PVC
- tloušťka: 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- rozměry desek: 1220x2440, 1560x3050, 2030x3050 mm
- barva: bílá

Palight standardní barvy:

		PANTONE	RAL
	bílá	ST-10	
	krémová	ST-20	není
	žlutá	ST-30	108U
	zářivá žlutá	ST-40	1235C
	červená	ST-50	1805C
	světle modrá	ST-60	2935C
	modrá	ST-70	288C
	zelená	ST-80	3415C
	černá	ST-90	4C 2X
	šedá	ST-100	430C

Palight designové barvy:

	bílá	DE-11	
	běžová	DE-21	Warm Grey 2C
	světle žlutá	DE-31	102C
	světle oranžová	DE-41	144U
	oranžová	DE-51	165C
	červená	DE-61	485C
	tmavě červená	DE-71	187C
	pastelová modrá	DE-81	277C
	tmavě modrá	DE-91	2757C
	tyrkisová	DE-101	337C
	zelená	DE-111	348C
	tmavě zelená	DE-121	3308C
	tmavě šedá	DE-131	431C
	světle šedá	DE-141	428C

ZENIT, spol. s r.o.

Tiskařská 8a/620
Praha 10 - Malešice • CZ-108 01
Tel.: +420 234 707 051-2
Fax: +420 234 707 086
E-mail: plexi@zenit.cz

ZENIT, spol. s r.o.

Červená Lhota 13
Chudobín • CZ-783 21
Tel.: +420 585 340 528
Fax: +420 585 340 012
E-mail: olomouc@zenit.cz

ZENIT, spol. s r.o.

Pod parkem 1356
Vrchlabí • CZ-543 01
Tel.: +420 499 425 190
Fax: +420 499 425 190
E-mail: vrchlabi@zenit.cz