

**Plexiglas® GS AQ bloky na akvária**

Tloušťka [mm]	Cena Kč/m <sup>2</sup>	
	bez DPH	s DPH
30	19 074	23 080
40	26 819	32 451
50	35 258	42 662
60	44 390	53 712
70	54 216	65 601
80	64 736	78 331
90	75 949	91 898
100	87 856	106 306
110	100 456	121 552
120	113 750	137 638
130	127 738	154 563
140	142 419	172 327
150	157 794	190 931
160	173 862	210 373

**Doporučená lepidla**

ACRIFIX 190	ACRIFIX 194 (spec. pro lepení bloků AQ)
Ředidlo 32 – 20 %	Ředidlo a čisticí 30 – 20 %
Regler 70 – 0,1 %	Promoter 31 – 0,5 %
Katalyzátor 20 – 3 %	Katalyzátor 30 – 0,5 %
	Aktivátor 32 – 3 %
Použití do 30 min.	Verneter 33 – 0,5 %
	Použití do 60 min., potom začíná reakce tuhnutí.

Lepené spoje nutno temperovat při teplotě do 80° C po dobu (hod.) trojnásobku tloušťky materiálu (cm). Příklad: tloušťka 40 mm = 12 hod. temperovat


**Dodávané rozměry:**

2000 × 3000 mm; 2200 × 6000 mm  
 1800 × 3800 mm; 3000 × 6000 mm  
 2000 × 5000 mm; 3000 × 7800 mm

**Doporučená tloušťka:** pro konkrétní projekt akvária na dotázání

**Min. odebrané množství:** 1 standardní deska

**Řezání na míru:** termín a cena na dotázání, fakturace celého rozměru bloku

**Instalace desek:** na dotázání, konkrétní detaily konzultujeme s výrobcem

**Dodací lhůta:** na dotázání

Uvedené ceny jsou orientační, pro každou dodávku zpracováváme individuální nabídku.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m<sup>2</sup> exv sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Platnost od 1. 1. 2023

**Zenit, spol. s r.o.**

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz  
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz  
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

[www.zenit.cz](http://www.zenit.cz)