















Click 16 – zaklapávací polykarbonátový systém s 10letou zárukou vhodný pro snadnou a rychlou instalaci bez použití přtláčných lišt.

Materiál	Tloušťka [mm]	Barva	Rozměr [mm]		Hmotnost [kg/m ²]	Světelná propust. [%]	Prostup tepla U [W/m ² K]	Cena Kč/m ²	
			šířka	délka				bez DPH	s DPH
	16	čirá	250	2000, 3000, 4000, 5000, 6000	-	80	2,1	796	963
		bronz	250	2000, 3000, 4000, 5000, 6000				825	998

Barva: bronz = hnědá = kouřová

Příslušenství

Materiál	Označení	Rozměr	Provedení	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
					bez DPH	s DPH
	AL U profil jednoduchý 16 mm	6,4 m	stříbrný elox, hnědý elox	bm	80	97
	AL U profil s prodlouženou hranou 16 mm	2,1; 6,4 m 6,4 m	stříbrný elox, hnědý elox antracit NOVINKA	bm	115	139
	Spodní AL U profil F/57	6 m	stříbrný elox	bm	200	242
	PC U profil jednoduchý 16 mm	2,1 m	čirý plast	bm	46	56
	PC U profil jednoduchý 16 mm	2,1 m	bronzový plast	bm	50	61
	AL F profil 16 mm	2; 3; 4 a 6 m 3; 4 a 6 m	stříbrný elox s krycí folii hnědý elox	bm	185	224
	AL rohový profil 16 mm	2; 3; 6 m	stříbrný elox s krycí folii	bm	280	339
	Upevňovací podložka Click	30 × 8 mm	bílý plast	ks	3,60	4,40
	Vrut se zapuštěnou hlavou pro dřevěnou konstrukci	4 × 35 mm		ks	0,70	0,80
	Vrut s půlkulatou hlavou pro dřevěnou konstrukci (bok)	5 × 35 mm	pozink	ks	1,50	1,80
	Podložka s gumovým těsněním (bok)	5 × 16 mm	pozink	ks	1,70	2,10
	Silikonový tmel	315 ml	transparentní	ks	130	157
	Spodní těsnicí mikroprýž 3 mm	šíře 15 mm	šedá – 30 m	role	100	121
		šíře 30 mm	šedá – 30 m	role	125	151
		šíře 30 mm	bílá – 30 m	role	195	236
		šíře 50 mm	šedá – 30 m	role	240	290
		šíře 50 mm	bílá – 30 m	role	305	369
		šíře 60 mm	šedá – 30 m	role	300	363
	AL páska samolepicí plná	šíře 38 mm	50 m	role	309	374
	Páska samolepicí perforovaná	šíře 38 mm	33 m	role	335	405

hodnota (-) výrobce neuvádí

Použití: Click 16 je materiál vhodný pro tepelně izolační nerozbitné zasklívání přístřešků, teras, altánků, pro zastřešení parkovacích míst apod.

UV ochrana: desky jsou vždy na vnější (exteriérové) straně opatřeny UV filtrem, čímž získávají ochranu proti povětrnostním vlivům.

Excelentní vzhled: struktura ledových krystalů uvnitř komůrek způsobuje lepší rozptyl světla a maskuje nečistoty.

Samočisticí povrch: díky způsobu montáže bez přtláčných lišt spláchne dešťová voda veškeré nečistoty, které by se jinak u lišt držely.

Záruka: poskytujeme 10letou záruku na odolávání povětrnostním podmínkám.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

www.zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 6. 12. 2022