



## RENOLIT ONDEX\_Prohlášení o shodě



### Prohlášení o shodě



Společnost RENOLIT ONDEX, 57 avenue de Tavaux, 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR, Francie

Na vlastní odpovědnost prohlašuje, že produkt RENOLIT ONDEX :

|                     | Označení                   |
|---------------------|----------------------------|
| Kód produktu: 20332 | ECO GR70/18 1095 C220 Čirá |

je ve shodě s ustanovenou směrnicí NF EN 1013.2012 v příloze ZA, pokud bude používán v souladu s pokyny jako "průsvitná jednovrstvá profilovaná PVC-U deska pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy".

## NF EN 1013.2012

Konkrétně dodržuje následující standardy:

NF P38-511 ; EN ISO 13468-1 ; ISO 178 ; EN ISO 8256 ; EN ISO 11664-1 ; EN ISO 13468-1 ; EN 6603-1 ; EN ISO 12572 ; EN ISO 11359-2 ; EN 13501-1 ; EN 13501-5

Chevigny Saint Sauveur, 08/07/2013

Mr Patrick BOILLAUD

Manazer technických služeb



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

STANDARD EN 1013 : 2012  
ČÍSLO PROHLÁŠENÍ: DOP-20332-V1



1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD PRODUKTU: 20332

2. POPIS PRODUKTU: ECO GR70/18 1095 C220 Čirá

| Bava | Profil      | Šířka krytí | Tloušťka | Typ                  | Hmotnost               |
|------|-------------|-------------|----------|----------------------|------------------------|
| Čirá | Greca 70/18 | 980 mm      | 0.70 mm  | biaxiálně tažené PVC | 1.20 kg/m <sup>2</sup> |

3. Výrobek se používá: vnitřní a vnější zastřešení, stěny a stropy

4. Název a kontaktní adresa výrobce: RENOLIT ONDEX - 57 Avenue de Tavaux –  
21800 Chevigny-Saint-Sauveur France - Tel : +33 (0) 3 80 46 80 01

5. Autorizovaný zástupce : Není relevantní

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: System 3

7. Stavební výrobek na který se vztahuje harmonizační norma: EN 1013 : 2012

8. Evropské technické posouzení: není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení podle technické specifikace EN 1013 :

| Základní charakteristiky a vlastnosti                                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Rozměrové tolerance                                                      | Vyhověl                                  |
| Propustnost vzduch/vody                                                  | Vyhověl                                  |
| Celková světelná propustnost (NF P38-511)                                | 80%                                      |
| Pevnost v tahu a ohybu (ISO 178)                                         | PND                                      |
| Pevnost v tlaku (ISO 178)                                                | 100 MPA                                  |
| Modul pružnosti v ohybu (ISO 178) E                                      | 4000 MPA                                 |
| Koeficient tuhosti E.t <sup>3</sup>                                      | 1.4 N.m                                  |
| Rázová pevnost v tahu (EN ISO 8256)                                      | 1200 kJ/m <sup>2</sup>                   |
| Změna indexu žloutnutí po umělém stárnutí EN ISO 11664-1)                | PND                                      |
| Změna celkové světelné propustnosti po umělém stárnutí (EN ISO 13468-1)  | PND                                      |
| Změna pevnosti v tahu nebo ohybu po umělém stárnutí (EN ISO 8256)        | PND                                      |
| Odolnost proti nárazu malého tvrdého tělesa (EN 6603-1)                  | Vyhověl                                  |
| Odolnost proti nárazu velkého měkkého tělesa (XP 38-506-1999) Test 1200J | PND                                      |
| Propustnost vodní páry (EN ISO 12572)                                    | 0,8 x 10 <sup>-5</sup> mg/(m-h-Pa)       |
| Lineární teplotní roztažnost (EN ISO 11359-2)                            | 67 x 10 <sup>-6</sup> (K <sup>-1</sup> ) |
| Třída pro reakci na oheň (EN 13501-1)                                    | B s1 d0                                  |
| Třída pro chování při vnějším požáru (EN 13501-5)                        | F střecha (nebylo testováno)             |
| Uvolňování nebezpečných látek                                            | PND                                      |
| Odolnost při upevňování:                                                 | www.ondex.com                            |

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podpsan za výrobce: Patrick BOILLAUD – Responsable Service Technique Chevigny-Saint-Sauveur, le 08 Juillet 2013

