

Tolerance komůrkových desek

1. tolerance tloušťky

všechny typy $\pm 0,5$ mm

2. tolerance pro délku

≤ 3000 mm $- 0 / + 8$ mm
 > 3000 mm $- 0 / + 3$ mm/m

3. tolerance pro šířku

standardní, řezané on-line = na výrobní lince

> 1230 mm $- 2 / + 6$ mm
 < 1230 mm $- 2 / + 4$ mm

4. tolerance pro rovinnost

ve směru vytlačování ≤ 3 mm/m
křížem na směr vytlačování ≤ 4 mm/m

5. tolerance pro obdélníkovost

standardní, rozdíl v délce mezi diagonálami

maximálně 0,35% šířky desky

6. tolerance bočního zakřivení

Platí pro desky s originálními hranami i pro desky řezané na obou stranách podél komůrek (od výrobce, dodavatele nebo zákazníkem) s minimální šířkou 800 mm: ≤ 4 mm/m - max. 20 mm.

7. tolerance odstínu barevných desek

U jednotlivých dodávek se mohou vyskytovat mírné rozdíly v odstínu barevných desek.

Doporučujeme proto používat pro každý jednotlivý projekt pouze desky ze stejné dodávky.

Další tolerance jsou k dispozici pouze na vyžádání.