



Hlavní výhody

- odolnost vůči vodě a vlhkosti
- jednoduchá aplikace
- vysoká pevnost

Butylová hliníková těsnicí páska Fixband je vodotěsná a vzduchotěsná těsnicí páska.

Použití:

- těsnění v oblasti střech;
- těsnění u hřebenových křídlic a komínů;
- těsnění spár u světlíků, střešních oken a světlovodů;
- oprava okapových rour a svodů;
- lepení parozábran a parobrzd;
- těsnění dutin / komor polykarbonátových desek;
- těsnění tepelně izolovaných potrubí a rour;
- těsnění potrubí klimatizací a ventilačních systémů;
- těsnění v oblasti fasád;
- vhodné na podklady jako beton, hliník, sklo, nátěr na vodné bázi, plasty.

Vlastnosti:

- odolnost vůči vodě a vlhkosti,
- butyl-kaučukové lepidlo s okamžitou adhezí (nejvyšší hodnoty dosáhnete po 24 hodinách),
- silikonový krycí papír pro jednoduchou aplikaci,
- pro trvalou odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům je nutné pásku překrýt,
- při použití jako těsnění proti vodě je nutné zabránit působení stojaté vody na pásce,
- páska není vhodná na trvale mechanicky zatížené spoje (není vhodná náhrada za mechanické kotvení a montážní lepidla),
- odolnost vůči mechanickému zatížení klesá se zvyšující se teplotou,
- butyl-kaučukové lepidla jsou náchylné na rozpouštědla.

Technická data

Síla	0,4 mm
Hustota	≥ 0,9 g/cm ³
Protáhnutí při přetrhnutí	20 %
Pevnost v tahu	90 N/mm ²
Pevnost ve stříhu (180°)	≥ 11 N/10 mm
Teplota skladování	+ 1 °C až + 30 °C
Teplotní odolnost	- 20 °C až + 70 °C
Teplota zpracování	+ 5 °C až + 30 °C
Barva	hliníková
Rozměry	šířky od 10 mm do 1000 mm * balení 15 m na kotouči
Bezpečnost při práci	dodržujte běžnou pracovní hygienu
Likvidace odpadu	bez zvláštních ustanovení

(*) šířky 25 mm a 40 mm standardně skladem, ostatní na dotázání.

Pracovní postup:

- podklad musí být čistý, odmaštěný, bezprašný a únosný,
- musí být zabezpečena adheze s povrchem, např. u barevných povrchů je nutné udělat vlastní test adheze,
- savé podklady se ošetří Multi primerem,
- po stáhnutí začátku krycího papíru přitlačte pásku bez napětí k podkladu a postupně stahujte krycí papír a přitlačujte pásku k podkladu tak, aby nevznikaly bubliny a dutiny (ideálně použít přitlačný váleček),
- pro napojení pásky je potřebný aspoň 50 mm přesah,
- Al Fixband je možné přetříť vhodnými barvami (je nutný vlastní test).