



Polykarbonátové desky Exolon® Třída funkčnosti po krupobití

Pokud jde o odolnost proti kroupám, existuje zvláštní klasifikace, která souvisí se 3 různými parametry:

- 1) mechanická odolnost,
- 2) snížení propustnosti světla,
- 3) vizuální vzhled po nárazu krup.

Tato klasifikace je v rozmezí od 1 do 5 (nejlepší).

Aktuální výčet komůrkových desek Exolon® s certifikací na krupobití:

Produkt	Tloušťka [mm]	Barvy	Třída funkčnosti po krupobití
Exolon® multi UV 4/10-6 (1,75 kg/m ²)	10	Opál, čirá, IQ	HR3
Exolon® multi UV 3/16-20 (2,7 kg/m ²)	16	Čirá, opál	HR3
Exolon® multi UV 2/16-30 (3,6 kg/m ²)	16	Opál, čirá, CC	HR5
Exolon® multi UV 7/16-14 (2,6 kg/m ²)	16	Opál	HR4
Exolon® multi UV 7/20-14 (2,85 kg/m ²)	20	Opál	HR4
Exolon® multi UV HX/25-32 (3,3 kg/m ²)	25	Opál, čirá, IQ	HR4
Exolon® multi UV HX/32-32 (3,6 kg/m ²)	32	Opál, čirá, IQ	HR4
Exolon® multi UV HX/40-32 (4,1 kg/m ²)	40	Opál, čirá, IQ	HR4

Pozn.: Použití HW nebo HR je stejné: odolnost proti krupobití v angličtině (HR); v němčině (HW).

July 24, 2024

i. V. Giorgia Adeante

Customer Service Representative

exolon
GROUP